

Speciellt vaskmedel

Böttcherin FL-40

för torkade färgrester

Färglösningsmedel

Användningsområde

Böttcherin FL-40 används för att avlägsna torkade färgrester från maskindelar.

Egenskaper

Bas	□	□	□	förening av avaromatiserade
□	□	□	▣	alifatiska kolväten och
□	□	□	▣	glykoletrar
Flampunkt	□	□	▣	cirka 40 °C
Vattenblandbart	□	□	▣	delvis
Aromater och CFC-föreningar	□	□	□	nej

Offsetfärger (i synnerhet oxidationstorkande färger) reagerar kemiskt med syret i luften. Följden av detta är att färgrester och stänk på maskindelarna torkar och att det blir svårt och tidskrävande att ta bort dem med vanliga vaskmedel.

Böttcherin FL-40 har försetts med extra upplösningsförmåga och kan lätt ta bort sådana färgrester.

Särdrag

Böttcherin FL-40 består av alifatiska kolväten. Med sin flampunkt på ungefär 40 °C motsvarar medlet de senaste kraven på arbets säkerhet och miljövänlighet.

Märkning

Böttcherin FL-40 har klassificerats och märkts i enlighet med EU-direktivet 88/379/EEC i dess senaste version.

Användning

Applicera Böttcherin FL-40 med en trasa på maskindelarna som ska rengöras. Skölj sedan delarna med vatten. Vid applicering ska försiktighetsåtgärder vidtagas för att undvika att Böttcherin FL-40 kommer i kontakt med tryckplåtar eller plastytor (t.ex. bildskärmar), eftersom man inte kan utesluta inkompatibilitet.